

**Inwestor:**

**Gmina Mełgiew**

**ul. Partyzancka 2**

**21-007 Mełgiew**

**DOKUMENTY PRZETARGOWE**  
**DLA**  
**ROBÓT BUDOWLANYCH**

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**BRANŻA DROGOWA**

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 105510L  
w miejscowości Janowice o długości ok. 700 m

**CZEŚĆ KWALIFIKOWALNA**

Lublin, czerwiec 2020r.

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **A) PRZEDMIAR ROBÓT**

**- BRANŻA DROGOWA**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

PRZEDMIAR ROBÓT  
Branża drogowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>		<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1.1</b>		<b>D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu</b>		
1 d.1.1	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubości do 15 cm wraz z wywozem 700*5	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	3 500
				<b>RAZEM</b>
<b>1.2</b>		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, przepustów i inne</b>		
2 d.1.2	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego gr. 10 cm (materiał do przekazania Zarządcy drogi) 3*700	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 100
				<b>RAZEM</b>
<b>2</b>		<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>		
<b>2.1</b>		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>		
3 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robót) 120	m <sup>3</sup>	
			m <sup>3</sup>	120
				<b>RAZEM</b>
4 d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III wraz z transportem urobku na odkład (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawcę) 1160	m <sup>3</sup>	
			m <sup>3</sup>	1 160
				<b>RAZEM</b>
<b>2.2</b>		<b>D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III</b>		
5 d.2.2	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III pozyskanego z wykopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem 120	m <sup>3</sup>	
			m <sup>3</sup>	120
				<b>RAZEM</b>
<b>3</b>		<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>		
<b>3.1</b>		<b>D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
6 d.3.1	D 04.01.01	Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (podbudowa) (50+25)*3.5+625*3.5+2*700*0.38	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 982
				<b>RAZEM</b>
<b>3.2</b>		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>		
7 d.3.2	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (50+25)*3.5+625*3.5	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 450
				<b>RAZEM</b>
8 d.3.2	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną (50+25)*3.5+625*3.5	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 450
				<b>RAZEM</b>
<b>3.3</b>		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
9 d.3.3	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej) (50+25)*3.5+625*3.5+2*700*0.08	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 562
				<b>RAZEM</b>
<b>3.4</b>		<b>D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem</b>		
10 d.3.4	D 04.05.01a	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu związanego cementem C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 15 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej) (50+25)*3.5+625*3.5+2*700*0.38	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 982
				<b>RAZEM</b>
<b>4</b>		<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>		
<b>4.1</b>		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>		
11 d.4.1	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej) (50+25)*3.5+625*3.5	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2 450
				<b>RAZEM</b>
<b>5</b>		<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
<b>5.1</b>		<b>D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>		
12 d.5.1	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm 916.6	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	917
				<b>RAZEM</b>