



Zamość, dnia 3 lutego 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zamościu**

LU.ZUZ.3.4210.421.2021.AH

DECYZJA NR 42/D/ZUZ/2022

Na podstawie art. 16 pkt. 65f, art. 35 ust. 3 pkt.7, art. 331 ust. 3, art. 388 ust.1, pkt. 1 art. 389 pkt. 1,6 art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminy Mełgiew w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jerzy Dobosz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu S-F w km 1+380, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 311/6, 211/7 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, jedn. ewid. 061702_2 Mełgiew, przebudowę przepustu na rowie S-F oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zbiorczy system kanalizacji deszczowej z terenu przebudowywanej drogi gminnej nr 105531L ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gmina Mełgiew do rowu S-F mającego ujście do rzeki Stoki w km 13+600, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka:

I. Udzielić dla Gminy Mełgiew pozwolenia wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej W1 na lewym brzegu rowu S-F w km 1+380, zlokalizowanego na działce nr ewid. 211/7, obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, jedn. ewid. 061702_2 Mełgiew, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z terenu zlewni drogi gminnej nr 105531L

Parametry techniczne wylotu kanalizacji deszczowej W1:

- średnica wylotu – $\varnothing$ 400
- rzędna dna wylotu – 179,92 m n.p.m.
- dno rowu umocnione narzutem kamiennym z kamienia grubego lub kamienia polnego warstwą grubości 30 cm na odcinku 7,0 m x 1,0 m (2 m powyżej i 5 m poniżej zrzutu wód opadowych),
- skarpy rowu – przy wylocie umocnione materacami siatkowo – kamiennymi grubości 17 cm ułożonymi na geowłókninie o gram. 300 g/m² opartych na palisadzie z kołków $\varnothing$ 8 cm o długości minimalnej 1,5 m i o głębokości wbicia min. 1,2 m na odcinku 2 m powyżej i 5 m poniżej zrzutu do pełnej wysokości.

Położenie urządzenia wodnego – w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X 5676052; Y 8412217

2. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej W2 na prawym brzegu rowu S-F w km 1+380, zlokalizowanego na działce nr ewid. 211/7, obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, jedn. ewid. 061702_2 Mełgiew, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z terenu zlewni drogi gminnej nr 105531L

Parametry techniczne wylotu kanalizacji deszczowej W2:

- średnica wylotu – $\varnothing$ 250
- rzędna dna wylotu – 180,14 m n.p.m.
- dno rowu umocnione narzutem kamiennym z kamienia grubego lub kamienia polnego warstwą grubości 30 cm na odcinku 7,0 m x 1,0 m (2 m powyżej i 5 m poniżej zrzutu wód opadowych),
- skarpy rowu – przy wylocie umocnione materacami siatkowo – kamiennymi grubości 17 cm ułożonymi na geowłókninie o gram. 300 g/m² opartych na palisadzie z kołków $\varnothing$ 8 cm o długości minimalnej 1,5 m i o głębokości wbicia min. 1,2 m na odcinku 2 m powyżej i 5 m poniżej zrzutu do pełnej wysokości.

Położenie urządzenia wodnego – w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

X 5676049; Y 8412219

3. Przebudowę przepustu na rowie S-F w km 1+380, działka nr ewid. 211/6, obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, jedn. ewid. 061702_2 Mełgiew, polegająca na jego wydłużeniu poprzez ułożenie dodatkowych rur żelbetowych $\varnothing$ 1500 długości 3,0m. Skarpy rowu umocnione materacami siatkowo – kamiennymi grubości 17 cm ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 300 g/m². Dno rowu umocnione kamieniem narzutowym 25/30 cm na warstwie betonu C20/25 gr. 25 cm z wypełnieniem „na mokro” szczelin zaprawą cementową.

Parametry techniczne przepustu:

- średnica przepustu – 2 x $\varnothing$ 1500
- rzędna dna wlotu – 179,59 m n.p.m.
- rzędna dna wylotu – 179,29 m n.p.m.

Położenie przepustu – w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

Punkt A przepustu X 5676054; Y 8412198

Punkt A' przepustu X 5676052; Y 8412198

Punkt B przepustu X 5676053; Y 8412213

Punkt B' przepustu X 5676051; Y 8412213

4. Usługi wodne: odprowadzenie, oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenu przebudowywanej drogi gminnej nr 105531L ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gmina Mełgiew, wylotem W1 do wód rzeki Stoki za pośrednictwem rowu S-F w ilościach:

$$Q_{smax} = 0,18 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{rśr} = 5\,552 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni: 15 046 m²

Powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni 12 034,5 m²

5. Usługi wodne: odprowadzenie, oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenu przebudowywanej drogi gminnej nr 105531L ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gmina Mełgiew, wylotem W2 do wód rzeki Stoki za pośrednictwem rowu S-F w ilościach:

$$Q_{smax} = 0,032 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{r\acute{s}r} = 995 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni: $2\,121 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni $1\,828,8 \text{ m}^2$

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesina ogólna	-	100,00	mg /l
węglowodory ropopochodne	-	15,00	mg /l

II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do wód, wydaje się na **30 lat**, licząc od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

III. Zobowiązuję osobę uprawnioną, opisaną w pkt. I niniejszej decyzji do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
2. Utrzymania urządzeń kanalizacyjnych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, zgodnie z zaleceniami ich producenta, złożoną dokumentacją oraz warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Przeprowadzania na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji posiadanych urządzeń,
3. Utrzymania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym.
4. Odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rowu S-F mającego ujście do rzeki Stoki w km 13+600 bez szkody dla gruntów sąsiednich.
5. Partycypacji w kosztach utrzymania rowu S-F od wylotów kanalizacji deszczowej w km 1+380 rowu do ujścia do rzeki Stoki, w wysokości 12% kosztów utrzymania w/w odcinka rowu w porozumieniu z obecnym użytkownikiem rowu tj. Gminą Miejską Świdnik.
6. Zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego Wodom Polskim – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.

Uzasadnienie

Gmina Mełgiew w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jerzy Dobosz, wystąpiła do Zarządu Zlewni w Zamościu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu S-F w km 1+380, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 311/6, 211/7 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, jedn. ewid. 061702_2 Mełgiew, przebudowę przepustu na rowie S-F oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zbiorczy system kanalizacji deszczowej z terenu przebudowywanej drogi gminnej nr 105531L ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gmina Mełgiew do rowu S-F mającego ujście do rzeki Stoki w km 13+600 Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni drogi gminnej ul. Skośnej odprowadzane będą dwoma systemami projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi w pasie drogowym.

Planowe przedsięwzięcie będzie polegało na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych system 1 kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe z osadnikiem, drenaż, studnie kanalizacji deszczowej, osadnik i separator substancji ropopochodnych) zlokalizowany zostanie na działkach nr 2/9, 3, 4/8, 4/29, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 703/4, 703/6, 62/5, 62/13, 63/1, 63/9,

65/6, 69/10, 71/8, 108, 110/2, 110/3, 113/7, 114/2, 114/3, 117/2, 118/1, 123/1, 126/3, 127/4, 128/3, 129/7, 130/4, 131/6, 132/1, 132/2, 133, 134, 147/2, 169, 172/2, 225, obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia.

Wylot W1 systemu 1 zlokalizowany zostanie na dz. nr 211/7 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia, na lewym brzegu rowu S-F w km 1+380.

System 2 kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe z osadnikiem, studnie kanalizacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem) zlokalizowany zostanie na działkach nr 119/4, 174, 232/2 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia.

Wylot W2 systemu 2 zlokalizowany zostanie na dz. nr 211/7 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia na prawym brzegu rowu S-F w km 1+380.

W ramach realizacji zadania planowana jest również przebudowa przepustu na rowie S-F prowadzona będzie na dz. nr 211/6 obręb 0015 Nowy Krępiec Kolonia.

W załączonym operacie wodnoprawnym Inwestor zobowiązał się do porozumienia z obecnym użytkownikiem rowu tj. Gminą Miejską Świdnik, w kwestii zasad oraz partycypacji w kosztach utrzymania rowu S-F. Proponując, aby udział w kosztach utrzymania rowu ponoszony przez Inwestora wynosił 12%, co stanowi procentowy udział odprowadzanych wód opadowych do odbiornika – rzeki Stoki. Obecna ilość odprowadzanych wód opadowych wynosi 1,56 m³/s, po zrealizowaniu inwestycji ilość ta wynosiła będzie 1,77 m³/s.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz z załączonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu wszczął postępowanie, informując równocześnie strony, (w trybie art. 10§ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z dokumentami oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 389 ust 1, 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na budowę urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych zebranych w system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych. Wyloty kanalizacji deszczowej zgodnie z art. 16 pkt. 65 należy zaliczyć do urządzeń wodnych.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenu inwestycji przed odprowadzeniem do wód rzeki Stoki za pośrednictwem rowu S-F będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem w celu spełnienia norm oczyszczenia zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz 1311):

zawiesina ogólna	-	100,00 mg /dm ³ .
węglowodory ropopochodne	-	15,00 mg /dm ³ .

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Pan Jerzy Dobosz – pełnomocnik Gminy Mełgiew
2. PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
3. Starosta Świdnicki, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
4. a/a

Do wiadomości:

1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 690,15 zł. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 15/100)

