



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Łęczna; 29 wrzesień 2021 r.

LU.3.4.434.22.2021.AN

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna
NIP: 527-262-56-16, REGON: 368302575
tel.: +48 81 884 35 03, e-mail: nw-leczna@wody.gov.pl

GINA MEŁGIEW
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Dotyczy: wydania warunków technicznych na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej ul. Skośnej w miejscowości Nowy Krępiec, gmina Mełgiew za pośrednictwem rowu S-F (dz. nr 211/7 obr. Nowy Krępiec) do rzeki Stoki (JCWP PLRW2000624549), pow. świdnicki, woj. lubelskie..

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2021r., w sprawie wydania warunków technicznych dla w/w przedsięwzięcia informuje, że działka o nr ewid. 211/7 obr. Nowy Krępiec Kol., stanowi urządzenie melioracji wodnych – rów melioracyjny S-F i nie znajduje się we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nie dysponujemy, bowiem żadnym tytułem własności do tej nieruchomości, wynikającym z księgi wieczystej, orzeczenia lub decyzji administracyjnej. Tytuł taki nie wynika również z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.).

Jednakże z uwagi, że przedmiotowe wody opadowe i roztopowe z terenu przebudowywanej ul. Skośnej w miejscowości Nowy Krępiec, gminy Mełgiew odprowadzane będą za pośrednictwem rowu S-F do rzeki Stoki (JCWP PLRW2000624549), będącej w naszym władaniu, proponujemy zastosowanie następujących rozwiązań technicznych w rejonie projektowanych wylotów w km 1+380 rowu S-F – (brzeg lewy D31 i brzeg prawy D36):

1. Koryto rowu S-R (skarpy i dno) na wysokości wylotów powinny zostać umocnione na długości minimum 7,0 m (2,0 m powyżej i 5,0 m poniżej wylotów). Umocnienie skarpy rowu można zaprojektować z zastosowaniem płyt betonowych np. typu Jomb lub materacy siatkowo-kamiennych grub. 17,0 cm, ułożonych na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze min 300 g/m² lub w innej technologii. Umocnienia winny być zabezpieczone przed osuwaniem poprzez wykonanie pełnej palisady z kołków o dług. min 1,5 m. W dnie rowu na wskazanym odcinku 7,0m x 1,0 m, należy wbudować prefabrykowaną płytę betonową lub wykonać narzut kamienny (z grubego kamienia lub kamienia polnego o grub. 25- 30 cm).
2. Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz na wykonanie urządzenia wodnego (wyloty szt.2) do rowu S-R w **km 1+380** należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy złożyć w PGW Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27:

- opracowany operat wodnoprawny –1 egz.
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych
- operat na elektronicznym nośniku danych – płyta CD.
- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
- potwierdzenie wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW w Lublinie 49 1130 1017 00201510 6720 0044 w wysokości 2 x 230,05 zł. (dodatkowo w przypadku pełnomocnictwa 17,00 zł na konto Urzędu Miasta w Zamościu).

Jednocześnie zaznaczamy, że niniejsze pismo należy traktować jako stanowisko organu ewidencyjnego a nie jako stanowisko właściciela gruntu.

W kwestii podania danych charakterystycznych rowu S-F proponujemy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Świdniku, który był inwestorem budowy zbiornika wód deszczowych i. przebudowy rowu S-F w 2020 roku.

KIEROWNIK

Andrzej Niemczuk

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Pliszczyn 64, 20-258 Lublin – jedn. projektowa
2. ZZ w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Młyńska 27
3. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54, 21 – 010 Łęczna
tel.: +48 (81)884 35 03 e-mail: nw-leczna@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl